






ผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติ	การใช้งาน	ความหนืด ISO	ภาพตัวอย่าง
<p>Shell Omala S4 GX</p> <p>น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมเกรดสังเคราะห์แท้</p> <p>Advance Synthetic Industrial Gear Oil</p> <p>-Extra Protection -Special Application</p>	<p>น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมเกรดสังเคราะห์แท้ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่น เพิ่มสารคุณภาพได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษเพื่อรองรับงานหนัก ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 120 องศาเซลเซียส ป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยมแม้ในสภาวะที่ต้องรับงานหนัก</p>	<p>ใช้หล่อลื่นเกียร์ในระบบเกียร์ปิดทั่วไป ที่ใช้งานหนักและมีช่วงเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิการทำงานกว้าง เหมาะสำหรับหล่อลื่นชุดเกียร์ตลอดอายุการใช้งาน</p>	<p>220</p> <p>320</p> <p>460</p> <p>680</p>	
<p>Shell Omala F</p> <p>น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงพิเศษ</p> <p>-Premium Quality -Industrial Gear Oil</p>	<p>น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงพิเศษ ผลิตจากน้ำมันแร่ชั้นนี้ความหนืดสูงปราศจากสารตะกั่ว ผสมสารรับแรงกดสูงลดแรงเสียดทาน มีคุณสมบัติต้านทานการเกิด Micro-pitting ได้ดีกว่าน้ำมันทั่วไป ป้องกันสนิมและกสนกัดกร่อนผ่าน DIN FZG test สูงกว่า stage 12</p>	<p>ใช้หล่อลื่นเกียร์ในระบบเกียร์ปิดทั่วไป ที่ใช้งานหนัก และแรงกระแทกสูงในงานอุตสาหกรรม ใช้ได้ทั้งระบบน้ำมันหมุนเวียนและระบบฉีดพ่นละออง</p>	<p>220</p> <p>320</p> <p>460</p>	
<p>Shell Omala S3 GP</p> <p>น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมเกรดพิเศษ</p> <p>-Special Application - Industrial Gear Oil</p>	<p>น้ำมันเกียร์เกรดพิเศษที่ออกแบบมาให้มีสารรับแรงกดชนิดพิเศษ สามารถรับภาระน้ำหนักได้สูงกว่าน้ำมันเกียร์โดยทั่วไป รวมทั้งมีคุณสมบัติไล่อากาศและฟองได้ดีเยี่ยม</p>	<p>ใช้หล่อลื่นในเกียร์ทั่วไปที่ต้องการรับแรงมากกว่าปกติ รวมทั้งเหมาะสำหรับเป็นน้ำมันเกียร์เพื่อแก้ปัญหาในเกียร์ที่ต้องทำงานในสภาพฝุ่นผงมากกว่าปกติ เช่น โรงงานเหล็ก หรืออุตสาหกรรมเหมืองแร่</p>	<p>220</p> <p>320</p> <p>460</p>	

<p>Shell Omala S2 G น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง</p> <p>- Industrial Gear Oil</p>	<p>น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ผสมสารรับแรงกดสูง ป้องกันฟืนเกียร์จากการสึกหรอ และการกัดกร่อนลดแรงเสียดทานคงทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับอากาศ และอุณหภูมิสูงป้องกันสนิม และการกัดกร่อน</p>	<p>ใช้หล่อลื่นในเกียร์ปิดทั่วไปที่ใช้งานหนัก แรงกดดันสูง ใช้ได้ทั้งระบบน้ำมันหมุนเวียนและระบบฉีดพ่น</p> <p>เหมาะสำหรับเกียร์เปิดในโรงงานน้ำตาล สามารถใช้แทนน้ำมันดำได้</p>	<p>68 100 150 220 320 460 680 1000</p>	
<p>Shell Omala S4 WE น้ำมันเกียร์ตัวหนอนสังเคราะห์แท้</p> <p>Advance Synthetic Industrial Gear Oil</p> <p>-Extra Protection</p> <p>-Special Application</p> <p>-Worm Drive Application</p>	<p>น้ำมันเกียร์ตัวหนอนสังเคราะห์ผลิตจากสาร (Polyakylene Glycol) ดัชนีความหนืดสูงมาก มีคุณสมบัติในการรับแรงกดและลดการเสียดทานของเกียร์ตัวหนอนได้อย่างดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานให้กับเกียร์ตัวหนอนได้สูงสุดถึง 15% เมื่อเทียบกับน้ำมันแร่ทั่วไปและ 11% เมื่อเทียบกับน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรคาร์บอน ด้านทานการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานยาวนาน</p>	<p>เหมาะสำหรับระบบส่งกำลังที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะสำหรับเบื่องเกียร์ตัวหนอน เพิ่มระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน สามารถใช้เป็นน้ำมันเกียร์อเนกประสงค์ได้</p>	<p>220 320 460 680</p>	
<p>Shell Tegula V น้ำมันหล่อลื่นพิเศษสำหรับ Hydraulic Coupling Torque Converts และเกียร์</p> <p>Advance technology oil for hydrodynamic transmission</p>	<p>น้ำมันหล่อลื่นผสมสารป้องกันการสึกหรอสารป้องกันสนิมและการกัดกร่อน สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงยืดอายุการใช้งานผ่าน FZG test stage 12</p>	<p>น้ำมันหล่อลื่นพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับระบบส่งกำลังที่รวม Hydraulic Coupling Torque Converters และ เกียร์</p>	<p>32</p>	