

DURAFLEX 100

One part, low modulus,
high performance, gun grade, polyurethane joint sealant



POLYURETHANE CONSTRUCTION SEALANT (PU)

โพลียูรีเทน



ยืดหยุ่นสูง > 800%



ทนอุณหภูมิสูง ทน UV และความชื้นได้ดี



แห้งเร็วทาสีทับได้เลย



ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน (เน้นงานภายใน)

WWW.UKEMTHAILAND.COM



ผลิตภัณฑ์ยาแนวประเภทโพลียูรีเทน สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

POLYURETHANE CONSTRUCTION SEALANT (PU)

PRODUCT DETAIL ข้อมูลสินค้า



DURAFLEX 100 สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป




ผลิตภัณฑ์ยาแนวประเภทโพลียูรีเทน มาตรฐาน ASTM C920
ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึมรอยแตกร้าว หรือเป็นตัวเชื่อมได้หลากหลาย
พื้นผิววัสดุ ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ

- งานคอนกรีต
- งานแผ่นไฟเบอร์กลาส
- งานพรีคาสต์
- พื้นผิวไม้ทุกประเภท



PRODUCT SPECIFICATION

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

สินค้า	ขนาด	สี
DURAFLEX 100	600 ml / Sausage	 White  Grey  Black



ยืดหยุ่นสูง > 800%



ทนอุณหภูมิสูง ทน UV และความชื้นได้ดี



แห้งเร็ว ทาสีทับได้เลย



ใช้งานได้ดีทั้ง ภายนอกและภายใน



ใช้กับวัสดุได้หลายประเภท



ป้องกันรังสี UV

TECHNICAL DATA

Type	Polyurethan base compound
Color	Black/Grey/White
Density	1.17
Sagging	None
Tack Free	2 Hours approx.

Hardness Shore A DIN5305	25
Full cure	7 days
Elongation at break	>800%
Movement	±25
Approvals / Standard	ASTM C920

ADHESIVE & SEALANT FOR HOME APPLICATION

Rhexe

Rhexe977 (กาวตะปู)

- งานติดกระเบื้อง
- งานติดแผ่นผนังสำเร็จรูป
- งานติดแผ่นป้ายอื่นๆ ที่ใช้แรงยึดสูง



Duraflex200

- งานกระจกอะลูมิเนียม
- งานแผ่นคอมโพสิท
- เน้นงานภายนอก



Rhexe

Rhexe580

- ใช้ได้กับพื้นไม้ทุกประเภท



Duraflex100

- ใช้กับแผ่นพรีคาสต์
- งานติดพื้นหินโอด
- งานแผ่นไฟเบอร์กลาส
- งานขอบบัวทั่วไป
- งานคอนกรีต
- เน้นงานภายใน



BM100

- ใช้กับงานติดกระจกรถยนต์



CUSTOMER REFERENCE



SANSIRI

REGENT

SUPALAI



UKEM CO.,LTD. บริษัท ยูเคม จำกัด

88/11 YANNAWA RD., CHONGNONSEE, YANNAWA, BANGKOK 10120

88/11 ถ.ยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



Ins 02-294-2766



Insสาร 02-294-2767

WWW.UKEMTHAILAND.COM