

One part, low modulus,
high performance, gun grade, polyurethane joint sealant

DURAFLEX 200

HYBRID CONSTRUCTION SEALANT

ผลิตภัณฑ์ยาแนวสำหรับงานกระจกอะลูมิเนียมและคอมโพสิต



ยืดหยุ่นสูง > 800%



ทนอุณหภูมิสูง ทน UV และความชื้นได้ดี



แห้งเร็วทาสีทับได้เลย



ใช้งานได้ดีทั้งภายนอกและภายใน (เน้นงานภายนอก)

WWW.UKEMTHAILAND.COM



ผลิตภัณฑ์ยาแนวสำหรับงาน
กระจกอะลูมิเนียมและคอมโพสิต
HYBRID CONSTRUCTION SEALANT

PRODUCT DETAIL ข้อมูลสินค้า



DURAFLEX 200 สำหรับงานกระจกอะลูมิเนียม




ผลิตภัณฑ์ยาแนวประเภท Hybrid Construction Sealant มาตรฐาน ASTM C920 ใช้สำหรับอุดรอยรั่วซึม รอยแตกร้าว หรือเป็นตัวเชื่อมได้หลากหลายพื้นผิววัสดุ สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ

- งานกระจกอะลูมิเนียม
- งานแผ่นคอมโพสิต
- งานภายนอกและภายใน
- งานไม้ทุกประเภท



PRODUCT SPECIFICATION

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

สินค้า	ขนาด	สี
DURAFLEX 200	600 ml / Sausage	 White  Grey  Black



ยืดหยุ่นสูง
> 800%



ทนอุณหภูมิสูง ทน UV
และความชื้นได้ดี



แห้งเร็ว
ทาสีกับได้เลย



ใช้งานได้ทั้ง
ภายนอกและภายใน



ใช้กับวัสดุได้
หลายประเภท



ป้องกันรังสี UV

TECHNICAL DATA

Color	White/Grey/Black
Density @ 20°C	1.57±0.05
Sagging	None or <3mm
Hardness Shore	25
ASTMC661	

Elongation rate ASTM D-412	> 800%
Movement ASTM C719	±25
Approvals / Standard	ASTM C920

ADHESIVE & SEALANT FOR HOME APPLICATION

Rhexe

Rhexe977 (กาวตะปู)

- งานติดกระจกเงา
- งานติดแผ่นผนังสำเร็จรูป
- งานติดแผ่นป้ายอื่นๆ ที่ใช้แรงยึดสูง



Duraflex200

- งานกระจกอะลูมิเนียม
- งานแผ่นคอมโพสิท
- เน้นงานภายนอก



Rhexe

Rhexe580

- ใช้ได้กับพื้นไม้ทุกประเภท



Duraflex100

- ใช้กับแผ่นพรีคาสต์
- งานแผ่นไฟเบอร์กลาส
- งานคอนกรีต
- งานติดพื้นหินโด้
- งานขอบบัวทั่วไป
- เน้นงานภายใน



BM100

- ใช้กับงานติดกระจกรถยนต์



CUSTOMER REFERENCE



SANSIRI

REGENT

SUPALAI



UKEM CO.,LTD. บริษัท ยูเคม จำกัด

88/11 YANNAWA RD., CHONGNONSEE, YANNAWA, BANGKOK 10120

88/11 ถ.ยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



Ins 02-294-2766



Insสาร 02-294-2767

WWW.UKEMTHAILAND.COM